

INVISIVENT® COMFORT ULTRA

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Przepływ powietrza	
Rzeczywista powierzchnia szczeliny przewietrzającej	2356 mm ² /m
Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień 1 Pa	1,9 l/s/m
Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień 1 Pa	6,7 m ³ /h/m
Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień 2 Pa	3,3 l/s/m
Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień 2 Pa	11,8 m ³ /h/m
Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień 10 Pa	10,0 l/s/m
Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień 20 Pa	14,4 l/s/m
Komfort	
Tłumienie hałasu D _{n,e,w} [C;C _r]	
W pozycji otwartej	42 [0;-2] dB
W pozycji zamkniętej	51 [-1;-3] dB
Właściwości techniczne	
Regulowana przysłona wewnętrzna	5 pozycji
Wersja dla wieżowców	16 pozycji
Opcje sterowania przysłoną wewnętrzną	Silniczek, ręcznie, linka, pręt
Współczynnik przenikania ciepła	1,7 W/m ² K
Przepuszczalność powietrza przy 50 Pa	<15% [w pozycji zamkniętej]
Odporność na przenikanie wody w pozycji zamkniętej do	900 Pa
Wersja dla wieżowców	1200 Pa
Odporność na przenikanie wody w pozycji otwartej do	150-250 Pa [z zewnętrzną obudową ozdobną]
Wersja dla wieżowców	250 Pa
Wymiary	
Redukcja wysokości szyby	0 mm
Wysokość	65 mm
Wersja dla wieżowców	66,5 mm
Głębokość zabudowy	50-202 mm [lub więcej na żądanie]
Maks. długość	6000 mm



RYСУNKI TECHNICZNE

