

Kraty naścienne typu 480

wysoki współczynnik przepustowości, zapewnia niezawodność i długotrwałą ochronę



WYKONANIE

- Wysokiej jakości aluminium **Al Mg Si 0,5** (według normy EN 12020-2, gwarantuje trwałość i solidność)
- Dostępne w dwóch atrakcyjnych opcjach wykończenia: epoksydowanej w kolorze **srebrnym** (E6/EV1) lub **brązowym** (E6/C34) o grubości 20 mikronów
- Malowane proszkowo według **palety RAL**, szeroki wybór kolorów i trwałość powłoki (60-80 mikronów)
- Wyposażone w stalową **siatkę przeciw owadom** o rozmiarze 305 – 6×6 mm (2,3×2,3 mm na zapytanie)

MONTAŻ

- **Kotwa montażowa nr 429**, dostarczana w standardzie
- W przypadku większych produktów o powierzchni **powyżej 3m²** zalecamy wykonanie dodatkowej podkonstrukcji, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i stabilność.

DOSTĘPNE DODATKOWE OPCJE

- Rynienki odprowadzające wodę

WYMIARY

- Głębokość zabudowy - **81,5 mm**
- Falz - **50 mm**
- Minimalny wymiar - 300 x 300 mm
- Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu do zabudowy w mm (szer. x wys.)

INFORMACJE TECHNICZNE

PRZEPŁYW	(EN 13030)
Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ)	4,81
Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ)	4,53
Ce-Współczynnik	0,456
Cd-Współczynnik	0,470
DANE TECHNICZNE	
Przekrój optyczny	90 %
Przekrój fizyczny	76 %

