

Kraty do montażu w ramie typu 414

wersja standard, montowana zamiast pakietu szybowego, niezawodne rozwiązanie zapewniające optymalną wentylację pomieszczeń



WYKONANIE

- Wykonane z wysokiej jakości wylęczonego aluminium **Al Mg Si 0,5** (według normy EN 12020-2)
- Dostępne w eleganckiej opcji epoksydowanej w kolorze **srebrnym** (E6/EV1), a także **brązowym** (E6/C34), zapewniając estetyczne dopasowanie do różnych aranżacji wnętrz
- Malowane proszkowo według **palety RAL**, szeroki wybór kolorów i trwałość powłoki (60-80 mikronów)
- Wyposażone w **siatkę przeciw owadom** wykonaną ze stali nierdzewnej 304 o precyzyjnym rozmiarze 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm na zapytanie)

MONTAŻ

- Montaż krat jest **łatwy i stabilny**, podobny do montażu pakietu szybowego. Zalecamy użycie **klocków montażowych**, co gwarantuje solidność i bezpieczeństwo instalacji.

DOSTĘPNE DODATKOWE OPCJE

- Rynienki odprowadzające wodę

WYMIARY

- Głębokość - **24, 28 lub 32 mm**
- Minimalny wymiar - 130 x 130 mm
- Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu do zabudowy w mm (szer. x wys.)

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ	(EN 13030)
Faktor-K	
Współczynnik oporu – dopływ	25,77
Współczynnik oporu – wypływ	25,77
Współczynnik Ce	0,197
Współczynnik Cd	0,197
Dane techniczne	
Przekrój optyczny	59%
Przekrój fizyczny	50%

przekrój

