

Kraty naścienne typu 411

wersja standard, niezawodne rozwiązanie dla Twoich potrzeb wentylacyjnych



WYKONANIE

- Wysokiej jakości aluminium **Al Mg Si 0,5** (według normy EN 12020-2, gwarantuje trwałość i solidność)
- Dostępne w dwóch atrakcyjnych opcjach wykończenia: epoksydowanej w kolorze **srebrnym** (E6/EV1) lub **brązowym** (E6/C34) o grubości 20 mikronów
- Malowane proszkowo według **palety RAL**, szeroki wybór kolorów i trwałość powłoki (60-80 mikronów)
- Wyposażone w stalową **siatkę przeciw owadom** o rozmiarze 2,3 x 2,3 mm (opcjonalnie 6 x 6 mm na zapytanie)

MONTAŻ

- **Kotwa montażowa nr 418**, dostarczana w standardzie
- Dodatkowo, na życzenie dostępny jest **klips nr 419**, idealny dla mniejszych rozmiarów krat
- W przypadku większych produktów o powierzchni **powyżej 3m²** zalecamy wykonanie dodatkowej podkonstrukcji, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i stabilność.

DOSTĘPNE DODATKOWE OPCJE

- Profil maskujący
- Rynienki odprowadzające wodę
- Okapnik

WYMIARY

- Głębokość zabudowy - **28,5 mm**
- Falz - **21 mm**
- Minimalny wymiar - 100 x 100 mm
- Przy zamówieniu należy podać wymiar otworu do zabudowy w mm (szer. x wys.)

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ	(EN 13030)
Faktor-K	
Współczynnik oporu – dopływ	25,77
Współczynnik oporu – wypływ	25,77
Współczynnik Ce	0,197
Współczynnik Cd	0,197
Dane techniczne	
Przekrój optyczny	59%
Przekrój fizyczny	50%

