

## Nawiewnik roletowy Transivent

nawiewnik samoregulujący, zaprojektowany do instalacji w standardowych obudowach rolet



- Elegancki nawiewnik z **klapką samoregulacją I-Flux**, dzięki której nawiewnik zapewnia świeże powietrze bez przeciągów
- Dodatkowo klapka wewnętrzna (dzięki zakrzywionemu profilowi aluminiowemu) przekierowuje wlatujące świeże powietrze w górę, zapewniając naturalną i optymalną wentylację pomieszczeń
- Posiada **przekładkę termiczną**, dzięki czemu zimne powietrze nie przedostaje się do wewnątrz
- Perforowany profil wewnętrzny pełni rolę **siatki przeciw owadom**, utrzymując czystość i komfort w pomieszczeniach
- Malowane proszkowo według **palety RAL**, szeroki wybór kolorów i trwałość powłoki (60-80 mikronów)

Nawiewnik roletowy Transivent to doskonałe rozwiązanie dla projektów renowacji, gdzie początkowo nie było przewidzianej wentylacji, lecz jej potrzeba jest niezbędna. Dzięki łatwej integracji z roletami, zapewnia on efektywną cyrkulację powietrza bez konieczności zmian w konstrukcji budynku

| Przepływ powietrza                                  |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rzeczywista powierzchnia szczeliny przewietrzającej | 13748 mm <sup>2</sup> /m               |
| Przepływ powietrza Q przy różnicy ciśnień           |                                        |
| 1 Pa                                                | 10,8 l/s/m<br>38,9 m <sup>3</sup> /h/m |
| 2 Pa                                                | 15,2 l/s/m                             |
| 10 Pa                                               | 20,1 l/s/m                             |
| 20 Pa                                               | 19,9 l/s/m                             |

| Właściwości techniczne                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Regulacja przysłony wewnętrznej                           | 5 pozycji stopniowanych       |
| Opcje sterowania przysłoną wewnętrzną                     | ✓ ręczna<br>✓ linka<br>✓ pręt |
| Współczynnik przenikania ciepła                           | 3,0 W/m <sup>2</sup> K        |
| Przepuszczalność powietrza przy 50 Pa – pozycja zamknięta | <15%                          |
| Odporność na przenikanie wody:                            |                               |
| w pozycji otwartej                                        | 150 Pa                        |
| w pozycji zamkniętej                                      | 650 Pa                        |

| Wymiary             | [mm] |
|---------------------|------|
| Wysokość instalacji | 91   |
| Wysokość montażu    | 48   |
| Wysokość szczeliny  | 50   |
| Głębokość           | 60   |
| Maks. długość       | 2200 |

| Komfort                         |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tłumienie hałasu Dn,e,w (C;Ctr) |               |
| pozycja otwarta                 | 28 (-1;-2) dB |
| pozycja zamknięta               | 44 (-1;-2) dB |

